FAST line

FR
ES

- **DÉMARREURS D'URGENCE AVEC BATTERIES AU LITHIUM**
- ARRANCADORES DE EMERGENCIA CON BATERÍAS DE LITIO





FAST 16K	FAST 24K
12 V **2000A (peak)**	**12 V** **3250A (peak)**

Démarreurs d'urgence et Power Bank avec batteries au lithium à technologie LiPo = Lithium - Ion - Polymère

- **Démarrage rapide de motos, voitures et camionnettes**.
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
  protège contre l'inversion de polarité et les courts-circuits et empêche le démarrage si la batterie du démarreur FAST est déchargée (tension inférieure à 11V), en préservant le booster lui-même.
- **Alimentation de smartphones, tablettes et autres appareils portables couramment utilisés.**
- **Poids et taille réduits**
  la batterie au lithium stocke quatre fois l'énergie d'une batterie au plomb avec le même poids.
- **Lampe à DEL à haute luminosité**
  avec fonctions sélectionnables d'éclairage fixe, d'alarme clignotante et signalisation SOS.

Arrancadores de emergencia y batería externa con baterías de litio de tecnología LiPo = Litio – Iones – Polímero.

- **Arranque rápido de motos, coches y furgonetas**.
- **TECNOLOGÍA BOOSTER INTELIGENTE**
  Protege contra la inversión de polaridad y los cortocircuitos, e impide el arranque si la batería del FAST está descargada (tensión inferior a 11 V) para proteger el propio booster.
- **Alimentación de smartphones, tabletas y otros dispositivos portátiles de uso común.**
- **Peso y tamaño reducidos**
  a igualdad de peso, la batería de litio almacena cuatro veces más energía que una batería de plomo.
- **Indicador LED de alta luminosidad**
  con funciones seleccionables de iluminación fija, alarma parpadeante y señal SOS.

	FAST 16K	FAST 24K
Technologie - Tecnología	Batterie au lithium - Batería de litio (LiPO)	
Nombre de cellules - Número de celdas	4	4
Capacité cellule / batterie - Capacidad de la celda/batería	4Ah / 59,2Wh	6Ah / 88,8Wh
Entrée pour la charge - Entrada para carga	USB-C 5V 3A	
Temps de charge - Tiempo de carga	4h	
Maintien de la charge - Mantenimiento	Automatique - Automático	
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**12V**	**12V**
Courant crête de la batterie - Corriente de pico de la batería	**2000A**	**3000A**
Courant de démarrage - Corriente de arranque (1V/C)	700A	900A
Sorties - Salidas	USB-C: 5V - 3A	
	USB-3 QC: 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5 A	
	USB A: 5V - 2,4A	
	(Jack 5,5x2,1 mm): 15V - 10A	
Contrôle état de charge - Comprobación del estado de carga	LED	
Torche LED - Antorcha LED	Lumière fixe, stroboscope, SOS - Luz, parpadeo, SOS	
Dimensions - Dimensiones	227 x 98 x 36 mm	234 x 102 x 46 mm
Poids - Peso ~	0,73 kg	0,99 kg
Code - Código	**381500**	**381600**

Accessoires fournis - *Accesorios incluidos:*

FAST 16K



FAST 24K

