FAST line

IT
EN

- **AVVIATORI EMERGENZA CON BATTERIE LITIO**
- JUMP STARTERS WITH LITHIUM BATTERIES





FAST 16K	FAST 24K
12 V 2000A (peak)	12 V 3250A (peak)

Avviatori d'emergenza e Power Bank con batterie al Litio a tecnologia LiPo = Litio - Ione - Polimero

- **Avviamento rapido di moto, auto e furgoni**.
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
  protegge contro inversione di polarità e cortocircuito ed impedisce l'avviamento se la batteria del FAST è scarica (tensione inferiore ad 11V), preservando il booster stesso.
- **Alimentazione di smartphone, tablet ed altri dispositivi portatili di uso comune.**
- **Peso e ingombro ridotti**
  a parità di peso la batteria al litio immagazzina un'energia quadrupla rispetto alla batteria al piombo.
- **Lampada LED ad alta luminosità**
  con funzioni selezionabili di illuminazione fissa, di allarme lampeggiante e segnalazione SOS.

Jump starter and Power Bank with lithium battery technology LiPo = Lithium - Ion - Polymer

- **Quick start of motorcycles, cars and vans**
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
  It protects against reverse polarity and short circuit and it prevents jump start operation if the FAST battery is discharged (voltage below 11V), preserving the device itself.
- **Powering smartphones, tablets and other commonly used portable devices.**
- **Reduced weight and size**
  the lithium battery stores four times the energy of a lead battery with the same weight.
- **High brightness LED lamp**
  with selectable fixed lighting, flashing alarm and SOS signal.

	FAST 16K	FAST 24K
Tecnologia - Technology	Batteria al Litio - Lithium battery (LiPO)	
Numero celle - Cells number	4	4
Capacità cella / batteria - Cell / battery capacity	4Ah / 59,2Wh	6Ah / 88,8Wh
Ingresso per ricarica - Battery recharge input	USB-C 5V 3A	
Tempo di ricarica - Charging time	4h	
Mantenimento - Maintenance	Automatica - Automatic	
Tensione batteria - Battery voltage	**12V**	**12V**
Corrente di picco batteria - Battery peak current	**2000A**	**3000A**
Corrente di avviamento - Boosting current (1V/C)	700A	900A
Uscite - Output	USB-C: 5V - 3A	
	USB-3 QC: 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5 A	
	USB A: 5V - 2,4A	
	(Jack 5,5x2,1 mm): 15V - 10A	
Controllo stato di carica - Display of charge status	LED	
Torcia LED - LED torch	Luce, stroboscopio, SOS - Light, stroboscope, SOS	
Dimensioni - Dimensions	227 x 98 x 36 mm	234 x 102 x 46 mm
Peso - Weight ≃	0,73 kg	0,99 kg
Codice - Code	**381500**	**381600**

Accessori in dotazione - *Supplied accessories:*

FAST 16K



FAST 24K

