FAST 35K

FR
ES

- **DÉMARREURS D'URGENCE AVEC BATTERIES AU LITHIUM**
- ARRANCADORES DE EMERGENCIA CON BATERÍAS DE LITIO



FAST 35K

12 / 24 V
3500 / 1750A (peak)

Démarreurs d'urgence et Power Bank avec batteries au lithium à technologie LiFePO4 = Lithium-Fer-Phosphate pour véhicules 12 ou 24 Volts.

- **Démarrage rapide de motos, voitures et camionnettes**.
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
  protège contre l'inversion de polarité et les courts-circuits et empêche le démarrage si la batterie du démarreur FAST est déchargée (tension inférieure à 11V), en préservant le booster lui-même.
- **Alimentation de smartphones, tablettes et autres appareils portables couramment utilisés.**
- **Poids et taille réduits**
  la batterie au lithium stocke quatre fois l'énergie d'une batterie au plomb avec le même poids.
- **Lampe à DEL à haute luminosité**
  avec fonctions sélectionnables d'éclairage fixe, d'alarme clignotante et signalisation SOS.

Arrancadores de emergencia y batería externa con baterías de litio de tecnología LiFePO4 = Litio - Hierro - Fosfato para vehículos de 12 o 24 voltios.

- **Arranque rápido de motos, coches y furgonetas**.
- **TECNOLOGÍA BOOSTER INTELIGENTE**
  Protege contra la inversión de polaridad y los cortocircuitos, e impide el arranque si la batería del FAST está descargada (tensión inferior a 11 V) para proteger el propio booster.
- **Alimentación de smartphones, tabletas y otros dispositivos portátiles de uso común.**
- **Peso y tamaño reducidos**
  a igualdad de peso, la batería de litio almacena cuatro veces más energía que una batería de plomo.
- **Indicador LED de alta luminosidad**
  con funciones seleccionables de iluminación fija, alarma parpadeante y señal SOS.

	FAST 35K
Technologie - Tecnología	Batterie au lithium - Batería de litio (LiFePO4)
Nombre de cellules - Número de celdas	8
Capacité cellule / batterie - Capacidad de la celda/batería	(12 / 24V) 8Ah / 99Wh / 4Ah / 99Wh
Entrée pour la charge - Entrada para carga	(Jack 3,5 X 1,35 mm): 15V - 1A
Temps de charge - Tiempo de carga	7h
Maintien de la charge - Mantenimiento	Automatique - Automático
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**12 / 24V**
Courant crête de la batterie - Corriente de pico de la batería	**(12V) 3500 / (24V) 1750A**
Courant de démarrage - Corriente de arranque (1V/C)	(12V) 700 / (24V) 350A
Sorties - Salidas	USB-A: 5V - 1,0A
	USB-A: 5V - 2,1A
	Prise allume-cigare - Toma del encendedor: 12V - 10A
Contrôle état de charge - Comprobación del estado de carga	Affichage - Pantalla
Torche LED - Antorcha LED	Lumière fixe, stroboscope, SOS - Luz, parpadeo, SOS
Longueur câbles - Longitud de cables	0,7 m
Dimensions - Dimensiones	292 x 233 x 79 mm
Poids - Peso ~	2,7 kg
Code - Código	**380900**

Accessoires fournis - *Accesorios incluidos:*

Alimentateur - Fuente de alimentación (1 ~ 100/240V 50/60 Hz)



Câble multiple - Cable múltiple

