GO line

FR
ES

- **DÉMARREURS D'URGENCE AVEC BATTERIES AGM**
- ARRANCADORES DE EMERGENCIA CON BATERÍAS AGM



GO 2000	GO 4000
12 V 2000A (peak)	12 / 24 V 4000 / 2000A (peak)

Démarreurs d'urgence et Power Bank avec batteries AGM pour véhicules 12 ou 24 Volts.

- Batteries AGM Premium : fiabilité pour une utilisation intensive.
- Démarrage rapide de motos, voitures et camionnettes.
- Alimentation de smartphones, tablettes et autres appareils portables couramment utilisés.
- Lampe à DEL à haute luminosité avec fonctions sélectionnables d'éclairage fixe, d'alarme clignotante et signalisation SOS.

Arrancadores de emergencia y batería externa con baterías AGM para vehículos de 12 o 24 voltios.

- Baterías AGM Premium: fiabilidad para un uso intensivo.
- Arranque rápido de motos, coches y furgonetas.
- Alimentación de smartphones, tabletas y otros dispositivos portátiles de uso común.
- Indicador LED de alta luminosidad con funciones seleccionables de iluminación fija, alarma parpadeante y señal SOS.

	GO 2000	GO 4000
Technologie - Tecnología	Batterie AGM PREMIUM - Batería AGM PREMIUM	
Nombre de cellules - Número de celdas	6	2 x 6
Capacité cellule / batterie - Capacidad de la celda/batería	22Ah	2 X 22Ah
Entrée pour la charge - Entrada para carga	(Jack 5,5x2,1 mm): 15,3V - 2A	(Jack 5,5 x 2,5 mm): 12V - 4A
Temps de charge - Tiempo de carga	11h	
Maintien de la charge - Mantenimiento	Automatique - Automático	
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**12V**	**12 / 24V**
Courant crête de la batterie - Corriente de pico de la batería	**2000A**	**(12V) 4000A / (24V) 2000A**
Courant de démarrage - Corriente de arranque (1V/C)	800A	(12V) 1600A / (24V) 800A
Sorties - Salidas	USB A: 5V - 2,4A Max	
	Prise allume-cigare - Toma del encendedor: 12V - 15A Max	
Contrôle état de charge - Comprobación del estado de carga	Affichage - Pantalla	
Torche LED - Antorcha LED	Lumière fixe, stroboscope, SOS - Luz, parpadeo, SOS	
Interrupteur - Interruptor	0 / 12V	12V - 0 - 24V
Protection contre les surtensions - Protección contra sobretensiones	•	
Avertissement inversion polarité - Aviso de inversión de polaridad	BEEP	
Longueur câbles - Longitud de cables	1,6 m 35 mmq	
Fusible sur les câbles - Fusible en cables	500A	
Testeur fusible sur les câbles - Comprobador de fusibles en cables	•	
Dimensions - Dimensiones	132 x 410 x 380 mm	194 x 410 x 380 mm
Poids - Peso ~	10,8 kg	18,1 kg
Code - Código	**382000**	**382100**

Accessoires fournis - *Accesorios incluidos:*

GO 2000
Alimentateur - Fuente de alimentación (1 ~ 100/240V 50/60 Hz)



GO 4000
Alimentateur - Fuente de alimentación (1 ~ 220/240V 50/60 Hz)





FUSE

GO 2000, 4000
fuse 500 (2 pcs) **011147**