D-mig 532 TDKE LAB

FR
ES

- MIG/MAG
- SYNERGIC SIMPLE WELD
- TRADITIONAL

Carrosserie
Carrocería



Alu Cu-Si Fe

1 x Ø 100/200 5 kg max

1 x Ø 200/300 15 kg max

2 x h 110 cm max

Support torche
Portaantorcha

L'offre DECA pour la menuiserie légère et la carrosserie.
D-mig 532 TDKE est un poste à souder triphasé MIG/MAG de 220A avec deux dévidoirs intégrés.
Les deux dévidoirs et le chariot pour deux bouteilles de gaz permettent d'avoir la machine prête à souder aluminium, acier ou fils pour brasage sur aciers galvanisés.


- Le contrôle MIG Synergic facilite le travail du soudeur en gérant en synergie avec les autres réglages de la soudeuse, la vitesse du fil, la rampe initiale et le Burn Back. Le soudeur doit seulement activer l'un des programmes prédéfinis.
- Préparé pour utiliser la torche Spool-gun avec un câble de 6 m.

La propuesta de DECA para carpintería ligera y carrocería.
D-mig 532 TDKE es un equipo de soldadura MIG/MAG trifásico de 220 A, con dos alimentadores de hilo integrados.
Los dos alimentadores de hilo y el carro para dos botellas de gas permiten que el equipo esté listo para soldar aluminio, acero o hilos para soldeo fuerte en aceros galvanizados.

- El control MIG Synergic facilita el trabajo del soldador gestionando la velocidad del hilo, la rampa inicial y el burn back en sinergia con los demás ajustes del equipo de soldadura. El soldador solo tiene que activar uno de los programas preconfigurados.
- Predisposición para utilizar la antorcha Spool-gun con un cable de 6 m.

Simple Weld

Synergic Digital Control



MADE IN SAN MARINO

		D-mig 532 TDKE
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		**3 ~ 230 / 400 V**
Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max		3,5 / 5,0 kW
Fusible - Fusible		16/10A
Rendement - Rendimiento		< 80%
Champ de réglage - Campo de regulación		**20 - 220A**
Positions de soudage - Posiciones de soldadura		10
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		160A - 45%
		140A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		17 - 32 V
Fil ø mm Hilo ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0
	Inox	0,8 - 1,0
	Al.Mg 5 - Al.Si 5	0,8 - 1,0
	Cu.Si 3	0,8 - 1,0
	Bobine ø mm - Bobina ø mm	1 X 100-200- 1 X 200-300
Dévidoir - Alimentador de hilo		2 galets - 2 rodillos (30 Ø mm)
Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro voltímetro		•
Chargement du fil - Carga de hilo		•
Mode déclencheur torche - Modo de gatillo de antorcha		2/4T /Point / Puncto
Soudage synergique - Soldadura sinérgica		•
Vitesse d'approche - Velocidad de acercamiento		Réglable - Ajustable
Réglage fin vitesse fil - Ajuste de precisión de velocidad hilo		•
Burn back		Réglable - Ajustable
Préparé pour Spool gun - Predisposición para Spool gun		•
Connexion de sortie - Conexiones de salida		Euro / DX 25 mmq
Poids - Peso ≃		65 kg
Dimensions - Dimensiones		845 x 505 x 780 mm
Code - Código		**259500**

Accessoires fournis - Accesorios incluidos:


DE M15A - 3 m: (Buse / Tobera 0,8mm)
DE M15A - 3 m: (Buse / Tobera 0,8mm)


2,7m (16 mm2) +

Gas 3m


■Fe 0,6 / 0,8 mm
■Fe 0,6 / 0,8 mm

