SM line

IT
EN

- **CARICABATTERIE - MANTENITORI**
- BATTERY CHARGERS - MAINTAINERS



SM 608	SM C36	SM C70T	SM C8
6V 1,2 ◢ 35 (100)Ah	12V 1,2 ◢ 75 (120)Ah	12V 14 ◢ 150 (225)Ah	12V 1,2 ◢ 35 (100)Ah

Caricabatterie automatici, con programma per la carica di mantenimento (carica ad impulsi).

- **Carica a più fasi**
  Le batterie vengono caricate applicando sofisticati programmi a più fasi.
- **Alta efficienza**
  La caratteristica di carica "I-U" (corrente costante - tensione costante)minimizza il tempo di ricarica della batteria.
- **Funzione mantenimento "Pulse Maintenance"**
  Possono essere tenuti collegati alla batteria per un tempo prolungato.
  Mantengono la batteria pronta all'uso attraverso la carica ad impulsi.
- **Sicurezza garantita**
  Progettati per proteggere l'elettronica dei veicoli. Non creano scintille; sono protetti contro le inversioni di polarità ed i corto circuiti.

Automatic battery chargers with program for charge conservation (pulse charge).

- **Multi step charging**
  The batteries are charged by applying sophisticated multi-step programs.
- **High efficiency**
  "I-U" Charging characteristic (constant current - constant voltage) minimises battery charging time.
- **"Pulse Maintenance" function**
  They can remain connected to the battery for a long time.
  They keep the battery ready for use through the pulse charge.
- **Safety guaranteed**
  Designed to protect vehicle electronics. Non-sparking.
  Reverse polarity protected and short-circuit proof.

SAFE CHARGE | PULSE MAINTENANCE | RECOND BATTERY | TESTER

6-12V

MADE IN SAN MARINO

CE

	SM 608	SM C8	SM C36	SM C70T
Tecnologia - Technology	Electronic			
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 ~ 230V 50/60 Hz			
Potenza assorbita - Absorbed power	8W	14W	60W	120W
Tensione batteria - Battery voltage	**6V**	**12V**	**12V**	**12V**
Capacità batteria - Battery capacity: Min / Max (Maintenance)	1,2 ◢ 35 (100)Ah	1,2 ◢ 35 (100) Ah	1,2 ◢ 75 (120) Ah	14 ◢ 150 (225) Ah
Batterie compatibili - Compatible batteries	Pb: WET, MF, EFB, AGM, (GEL), Ca/Ca, Start&Stop			
Corrente di carica media - Average charging current	0,8A	0,8A	0,8 / 3,6A	7A
Programmi di carica - Charging programs	Moto - Bike		Moto - Bike Auto - Car Freddo - Cold AGM power	Auto - Car Freddo - Cold AGM power
Tensione di carica - Charging voltage	7,2V	14,4V	14,4 / 14,7V	14,4 / 14,7V
Equalizzazione - Equalize	-			15,8V
Mantenimento - Maintenance	Pulse			Floating + Pulse
Alimentatore / Back Up - Power supply / Back Up	-			7A - 13,6V
Test: batteria; avviamento; alternatore battery; cranking; alternator	-			•
Lunghezza cavi - Cable length	1,6 m			
Grado protezione - Degree of protection	IP 65 (spruzzi acqua, polvere - Water splash, dust)			
Dimensioni - Dimensions	157 x 64 x 30 mm		202 x 90 x 45 mm	
Peso - Weight ≃	0,36 kg		0,55 kg	0,65 kg
Codice - Code	**300100**	**301800**	**301400**	**302500**

Accessori in dotazione - *Supplied accessories:*

SM 608 , SM C8

Adattatore per batterie moto (occhielli d.6 mm).

Adaptor for motorcycle battery (eyelets d.6 mm).



Optional:

SM C70T

Adattatore per batterie moto (occhielli d.6 mm).

Adaptor for motorcycle battery (eyelets d.6 mm)

010136



SM C70T

Cavo con spinotto accendisigari

Cable with car lighter plug

010135



Schema di ricarica - *Charging scheme*



