JOB Duo 220 LAB

FR
ES

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - MMA - TIG
- SYNERGIC PULSE
- INVERTER

Carrosserie
Carrocería




Alu Cu-Si Fe

2 x Ø 200 / 300 15 kg max

PULSE

DOUBLE PULSE



Chariot en 2 options
Carro con dos opciones

Roues très robustes
Ruedas industriales


Multilingue / Multilingüe

Job Duo est un poste à souder monophasé MIG/MAG PULSÉ synergique et multiprocédé de 220A avec deux dévidoirs intégrés.
Les deux compartiments séparés et le chariot pour deux bouteilles de gaz permettent d'avoir la machine prête à souder aussi bien l'acier que l'aluminium. Il suffit d'appuyer sur la torche pour rappeler les réglages nécessaires à la soudure.
L'écran couleur facilite le réglage avec deux modes d'utilisation : « Basique », privilégie la simplicité et la rapidité d'utilisation et « Avancé », où tous les paramètres principaux sont réglables en fonction des besoins.

- MIG/MAG synergique. Un ensemble de plus de 20 programmes pour différents aciers au carbone, inox, aluminium et brasage (CuSi3, CuAl8), aciers galvanisés et à haute résistance.
- MIG pulsé et double pulsé pour des résultats exceptionnels sur l'aluminium de faible épaisseur et l'inox.
- Soudage à électrode MMA et TIG Lift.
- Mémoire numérique pour sauvegarder les paramètres préférés.
- Mise à jour du logiciel par SD-Card.

Job Duo es un equipo de soldadura MIG/MAG PULSADO, sinérgico y multiproceso de 220 A monofásico, con dos alimentadores de hilo integrados.
Los dos compartimentos separados y el carro para dos botellas de gas permiten que el equipo esté listo para soldar tanto acero como aluminio. Es suficiente apretar el gatillo de la antorcha para recordar los ajustes necesarios para la soldadura.
La pantalla a color facilita el ajuste con dos modos de uso: «Base», que prioriza la simplicidad y la rapidez de uso; y «Avanzado», donde todos los parámetros principales son ajustables según las necesidades.

- MIG/MAG sinérgico. Un paquete de más de 20 programas para diferentes materiales: acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y cobresoldeo (CuSi3, CuAl8) de aceros galvanizados y de alta resistencia.
- MIG pulsado y doble pulsado para resultados excepcionales en aluminio de grosor reducido y acero inoxidable.
- Soldadura con electrodo MMA y TIG Lift.
- Memoria digital para guardar las configuraciones favoritas.
- Actualización de software mediante tarjeta SD.



Réglage de la synergie MIG
Ajuste de sinergia MIG




Tableau de bord de soudage MIG synergique
Tablero de soldadura MIG sinérgico



Dévidoir 4 galets
Alimentador cuatro rodillos
D.37mm

MADE IN SAN MARINO

			JOB DUO 220 LAB	
	Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		**1 ~ 230 V +/- 15%**	
	Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max		3,3 / 6,3 kW	
	Fusible - Fusible		25A	
	Générateur de courant - Generador de corriente: Min		9 kW	
			MIG / TIG	**MMA**
	Champ de réglage - Campo de regulación		**10 - 220A**	**10 - 160A**
	Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		220A - 20%	160A - 30%
			140A - 60%	130A - 60%
	Tension à vide - Tensión en vacío		88 V	
MIG	**Fil ø mm Hilo ø mm**	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0	
		Inox - Acero inoxidable	0,8 - 1,0	
		Al.Mg 5	0,8 - 1,0 - 1,2	
		Al.Si 5	1,0 - 1,2	
		Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8 - 1,0 - 1,2	
		Bobine ø mm - Bobina ø mm	2 X 200 - 300	
	Dévidoir - Alimentador de hilo		2 x 4 galets - 4 rodillos (ø 37mm)	
	Rappel programmes avec déclencheur torche - Recuperación del programa con gatillo de antorcha		•	
	Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro voltímetro		•	
	Chargement du fil / Test gaz - Carga de hilo / Test de gas		•	
	Mode déclencheur torche - Modo de gatillo de antorcha		2T / 4T / Point / Puncto	
	Soudage synergique - Soldadura sinérgica		•	
	Pulsé, double pulsé - Pulsado, doble pulsado		•	
	Pré-gaz, Vitesse d'approche, Hot start - Pre gas, velocidad de acercamiento, Hot start		Réglables - Ajustables	
	Inductance - Inductancia		Réglable - Ajustable	
	Post-gaz, Burn back - Post gas, Burn back		Réglables - Ajustables	
	Mémoire programmes utilisateur - Memoria de programas de usuario		128	
	Préparé pour torche SPOOL GUN - Predisposición para antorcha SPOOL GUN		•	
	Préparé pour torche avec potentiomètre - Predisposición para antorcha con potenciómetro		•	
MMA	Électrodes - Electrodos: ø mm	Rutile / Basique - Rutilo / Básico	1,6 - 4,0	
	Hot start / Arc force		Réglables - Ajustables	
	Anti-collage - Antiadherente		•	
TIG	Amorçage de l'arc - Cebado de arco de soldadura		LIFT	
	Anti-collage - Antiadherente		•	
	Slope down		Réglable - Ajustable	
	Connexion de sortie - Conexiones de salida		Torch Euro / DX 25 mmq	
	Poids - Peso ≃		54,5 kg	
	Dimensions - Dimensiones		910 x 560 x 1000 mm	
	Configurations - Configuraciones		**Code - Código**	
	Générateur avec chariot pour bouteilles - Generador de corriente con carro para botellas h 110		**251400**	
	Générateur avec chariot pour bouteilles - Generador de corriente con carro para botellas h 160		**251477**	

Accessoires fournis - Accesorios incluidos:

