D-mig 230 AC - 420S

IT
EN

- MIG/MAG - NO GAS
- TRADITIONAL 1PH

Utilizzo leggero
Light duty

Manutenzione
Maintenance

Carpenteria leggera
Light carpentry



MADE IN SAN MARINO		D-mig 230 AC	D-mig 420S
Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz		**1 ~ 230V**	
Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max		Min. 1,0 / Max 1,8 kW	1,8 / 4,3 kW
Fusibile - Fuse		16A	
Rendimento - Efficiency		**> 80%**	< 80%
		NO GAS	**MIG MAG**
Campo di regolazione - Welding current		**90 - 130A**	**35 - 200A**
Posizioni di saldatura - Welding positions		2	6
Servizio 40° C - Duty cycle 40° C EN 60974-1		80A - 20%	165A - 15%
		40A - 90%	80A - 60%
Tensione a vuoto - Open circuit voltage		18 - 22V	29 - 52V
MIG - NO GAS Filo ø mm Wire ø mm	Acciaio - Steel	-	0,6 - 0,8 - 1,0
	Inox - Stainless steel	-	0,8
	Al.Mg - Al.Si	-	0,8 - 1,0
	Animato - Flux cored FCAW-S	0,9	-
	Bobina Ø mm - Wire spool Ø mm	100	200 - 300
Ventilata - Fan cooled		-	•
Peso - Weight ≃		13,3 kg	41 kg
Dimensioni - Dimensions		330 x 185 x 320 mm	705 x 412 x 465 mm
Codice - Code		**241300**	**255000**

D-mig 230AC: Accessori in dotazione - Supplied accessories

MIG 140A - 2m (Ugello/Tip 1,0mm) + ■ Flux 0,8 / 0,9 / 1,2mm

D-mig 420 S: Accessori in dotazione - Supplied accessories

DE15E - 3m (Ugello/Tip 0,8mm) + ■ Fe 0,6mm ■■ Fe / Al 0,8 / 1,0mm + 2,0m + Gas 1,5m

deca@decaweld.com - **www.decaweld.com**