D-mig 230 AC - 420S

FR
ES

- MIG/MAG - NO GAS
- TRADITIONAL 1PH

Emploi léger
Usos ligeros
Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera



MADE IN SAN MARINO		D-mig 230 AC	D-mig 420S
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		**1 ~ 230V**	
Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max		Min. 1,0 / Max 1,8 kW	1,8 / 4,3 kW
Fusible - Fusible		16A	
Rendement - Rendimiento		**> 80%**	< 80%
		NO GAS	**MIG MAG**
Champ de réglage - Campo de regulación		**90 - 130A**	**35 - 200A**
Positions de soudage - Posiciones de soldadura		2	6
Facteur de marche 40° C - Servicio 40 °C EN 60974-1		80A - 20%	165A - 15%
		40A - 90%	80A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		18 - 22V	29 - 52V
MIG - NO GAS Fil ø mm Hilo ø mm	Acier - Acero	-	0,6 - 0,8 - 1,0
	Inox - Acero inoxidable	-	0,8
	Al.Mg - Al.Si	-	0,8 - 1,0
	Fil fourré - Tubular FCAW-S	0,9	-
	Bobine ø mm - Bobina ø mm	100	200 - 300
Ventilée - Ventilado		-	•
Poids - Peso ≃		13,3 kg	41 kg
Dimensions - Dimensiones		330 x 185 x 320 mm	705 x 412 x 465 mm
Code - Código		**241300**	**255000**

D-mig 230AC: Accessoires fournis - Accesorios incluidos

MIG 140A - 2m (Buse/Tobera 1,0mm) + ■ Flux 0,8 / 0,9 / 1,2m

D-mig 420 S: Accessoires fournis - Accesorios incluidos

DE15E - 3m (Buse/Tobera 0,8mm) + ■ Fe 0,6mm ■■ Fe / Al 0,8 / 1,0mm + 2,0m + Gaz - Gas 1,5m

deca@decaweld.com - **www.decaweld.com**