D-mig 5 LAB


FR
ES

- MIG/MAG
- TRADITIONAL 1PH

Entretien
Mantenimiento

Menuiserie légère
Carpintería ligera





La proposition DECA pour la menuiserie légère.
Soudage MIG/MAG et brasage MIG pour acier galvanisé.


- Le contrôle MIG Synergic facilite le travail du soudeur en gérant en synergie avec les autres réglages de la soudeuse, la vitesse du fil, la rampe initiale et le **Burn Back**. Le soudeur doit seulement activer l'un des programmes prédéfinis.

La propuesta de DECA para carpintería ligera.
Soldadura MIG/MAG y cobresoldeo MIG para acero galvanizado.

- El control MIG Synergic facilita el trabajo del soldador gestionando la velocidad del hilo, la rampa inicial y el **burn back** en sinergia con los demás ajustes del equipo de soldadura. El soldador solo tiene que activar uno de los programas preconfigurados.

Simple Weld

Synergic Digital Control





Support torche
Portaantorcha

deca

MADE IN SAN MARINO		D-mig 525T LAB	D-mig 530SD LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		**3 ~ 230 / 400V**	**1 ~ 230V**
Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max		3,5 / 5,3 kW	2,4 / 5,5 kW
Fusible - Fusible		16/10A	32A
Rendement - Rendimiento		< 80%	< 80%
Champ de réglage - Campo de regulación		**20 - 220A**	**25 - 240A**
Positions de soudage - Posiciones de soldadura		7	6
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		170A - 45%	200A - 15%
		140A - 60%	100A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		17 - 34V	28 - 62V
Fil ø mm Hilo ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0	0,6 - 0,8 - 1,0
	Inox - Acero inoxidable	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0
	Al.Mg 5 - Al.Si 5	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0
	Cu.Si 3	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0
	Bobine ø mm - Bobina ø mm	200 - 300	
Dévidoir - Alimentador de hilo		2 galets - 2 rodillos (30 Ø mm)	
Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro voltímetro		–	Réglable - Ajustable
Chargement du fil - Carga de hilo		–	•
Mode déclencheur torche - Modo de gatillo de antorcha		2T / 4T / Spot	2T / 4T / Spot / Stitch
Soudage synergique - Soldadura sinérgica		–	•
Approche du fil - Acercamiento del hilo		Réglable - Ajustable	•
Réglage fin vitesse fil - Ajuste de precisión de velocidad hilo		Réglable - Ajustable	
Burn Back		Réglable - Ajustable	
Connexions de sortie - Conexiones de salida		Euro / DX 25 mmq	
Poids - Peso ≃		52 kg	57 kg
Dimensions - Dimensiones		840 x 505 x 765 mm	840 x 505 x 765 mm
Code - Código		**258800**	**259100**

Accessoires fournis - Accesorios incluidos:


DE M15A - 3m
(Buse / Tobera 0,8mm)


■Fe 0,6 / 0,8mm


2,7m 16mmq


Gaz - Gas 1,5m