D-mig 6 LAB


FR
ES

- MIG/MAG
- TRADITIONAL 3PH

Menuiserie lourde
Carpintería pesada

Tuyauteries
Tuberías







Support torche
Portaantorcha

La proposition DECA pour la menuiserie lourde. Des générateurs traditionnels solides conçus pour résister à des cycles de travail intensifs.

- Le contrôle MIG Synergic facilite le travail du soudeur en gérant en synergie avec les autres réglages de la soudeuse, la vitesse du fil, la rampe initiale et le **Burn Back**. Le soudeur doit seulement activer l'un des programmes prédéfinis.
- Robustes et fiables

La propuesta de DECA para carpintería pesada. Robustos generadores tradicionales diseñados para soportar ciclos de trabajo intensivos.

- El control MIG Synergic facilita el trabajo del soldador gestionando la velocidad del hilo, la rampa inicial y el **burn back** en sinergia con los demás ajustes del equipo de soldadura. El soldador solo tiene que activar uno de los programas preconfigurados.
- Robustos y fiables.

Simple Weld

Synergic Digital Control





D-mig 7

Dévidoir 4 galets entraînés par engrenages
Alimentador de cuatro rodillos con engranajes

D.30mm

MADE IN SAN MARINO		D-mig 635 T LAB	D-mig 650 T LAB	D-mig 635 TD LAB	D-mig 650 TD LAB
Tension d'alimentation : 50/60Hz Tensión de red: 50/60 Hz		**3 ~ 230 / 400V**			
Puissance consommée : 60% / Max Potencia absorbida: 60% / Max		5,5 / 8,5 kW	10 / 16 kW	5,5 / 8,5 kW	10 / 16 kW
Fusible - Fusible		25/16A	50/32A	25/16A	50/32A
Rendement - Rendimiento		< 80%	< 80%	< 80%	< 80%
Champ de réglage Campo de regulación		**25 - 350A**	**30 - 500A**	**25 - 350A**	**30 - 500A**
Positions de soudage - Posiciones de soldadura		10	21	10	21
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		270A - 32%	410A - 33%	270A - 32%	410A - 33%
		200A - 60%	310A - 60%	200A - 60%	310A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		17 - 41V	17 - 49V	17 - 41V	17 - 49V
Fil ø mm Hilo ø mm	Acier - Acero	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6		0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	
	Inox - Acero inoxidable	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6		0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	
	Al.Mg 5 - Al.Si 5	1,0 - 1,2 - 1,6		1,0 - 1,2 - 1,6	
	Fil fourré Tubular FCAW-G	1,2 – 1,6		1,2 - 1,6 (manuel - manual)	
	Bobine Ø mm Bobina Ø mm	200 - 300			
Dévidoir - Alimentador de hilo		4 galets entraînés par engrenages - 4 con engranajes (30 Ø mm)			
Ampèremètre / Voltmètre Amperímetro / Voltímetro		–		•	
Chargement du fil - Carga de hilo		–		•	
Mode déclencheur torche Modo de gatillo de antorcha		2T / 4T / Spot		2T / 4T / Spot / Stitch	
Soudage synergique Soldadura sinérgica		–		•	
Approche du fil - Acercamiento del hilo		Réglable - Ajustable			
Réglage fin vitesse fil Ajuste de precisión de velocidad hilo		Réglable - Ajustable			
Burn Back		Réglable - Ajustable			
Connexions de sortie - Conexiones de salida		Euro / DX 70 mmq			
Poids - Peso ≃		95 kg	122 kg	95 kg	95 kg
Dimensions - Dimensiones		870 x 540 x 1020 mm			
Code - Código		**262200**	**263799**	**262600**	**263499**

D-mig 635T, 635TD: Accessoires fournis - Accesorios incluidos:


DE M25A: 230A - 3m (Buse / Tobera 1,0mm)


■Fe 0,6 / 0,8 / 1,0
1,2 / 1,6 mm


3,0m 35mmq


Gaz - Gas 1,5m

D-mig 650T, 650TD: Accessoires fournis - Accesorios incluidos:


■Fe 0,6 / 0,8 / 1,0
1,2 / 1,6 mm


3,0m 35mmq


Gaz - Gas 1,5m