D-mig 7 LAB


FR
ES

- MIG/MAG
- TRADITIONAL 3PH

Menuiserie lourde
Carpintería pesada

Tuyauteries
Tuberías







Support torche
Portaantorcha

La proposition DECA pour la menuiserie lourde. Des générateurs traditionnels solides conçus pour résister à des cycles de travail intensifs.

- Le contrôle MIG Synergic facilite le travail du soudeur en gérant en synergie avec les autres réglages de la soudeuse, la vitesse du fil, la rampe initiale et le **Burn Back**. Le soudeur doit seulement activer l'un des programmes prédéfinis.
- Robustes et fiables

La propuesta de DECA para carpintería pesada. Robustos generadores tradicionales diseñados para soportar ciclos de trabajo intensivos.

- El control MIG Synergic facilita el trabajo del soldador gestionando la velocidad del hilo, la rampa inicial y el **burn back** en sinergia con los demás ajustes del equipo de soldadura. El soldador solo tiene que activar uno de los programas preconfigurados.
- Robustos y fiables.

Simple Weld

Synergic Digital Control





Groupe de refroidissement (en option)
Sistema de refrigeración (opcional)



D-mig 7

Dévidoir 4 galets entraînés par engrenages
Alimentador de cuatro rodillos con engranajes

D.30mm

MADE IN SAN MARINO	D-mig 735 TD LAB	D-mig 750 TD LAB	D-mig 760 TD LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	**3 ~ 230 / 400V**		
Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max	5,5 / 8,5 kW	10 / 16 kW	13 / 20 kW
Fusible - Fusible	25/16A	50/32A	63/40A
Rendement - Rendimiento	< 80%	< 80%	< 80%
Champ de réglage - Campo de regulación	**25 - 350A**	**30 - 500A**	**40 - 600A**
Positions de soudage - Posiciones de soldadura	10	21	30
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)	270A - 32%	410A - 33%	470A - 35%
	200A - 60%	310A - 60%	360A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío	17 - 41V	17 - 49V	18 - 51V
Poids du générateur - Peso del generador de corriente ≃	84 kg	110 kg	125 kg
Dimensions du générateur Dimensiones del generador de corriente	920 x 540 x 940 mm		

Dévidoir - Alimentador de hilo		WF 4D LAB	WF4 LAB
Fil ø mm Hilo ø mm	Acier - Acero	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6
	Inox - Acero inoxidable	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6
	Al.Mg 5 - Al.Si 5	1,0 - 1,2 - 1,6	1,0 - 1,2 - 1,6
	Fil fourré - Tubular FCAW-G	1,2 – 1,6 (manuel - manual)	1,2 – 1,6
	Bobine ø mm - Bobina ø mm	200 - 300	
Dévidoir - Alimentador de hilo		4 galets entraînés par engrenages - 4 con engranajes (30 Ø mm)	
Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro voltímetro		•	–
Chargement du fil - Carga de hilo		•	–
Mode déclencheur torche - Modo de gatillo de antorcha		2T / 4T / Spot / Stitch	2T / 4T / Spot
Soudage synergique - Soldadura sinérgica		•	–
Approche du fil - Acercamiento del hilo		Réglable - Ajustable	
Réglage fin vitesse fil - Ajuste de precisión de velocidad hilo		•	
Burn Back		Réglable - Ajustable	
Connexions de sortie - Conexiones de salida		Euro / DX 70 mmq	
Poids du dévidoir - Peso del alimentador de hilo ≃		21,5 kg	13 kg
Dimensions du dévidoir - Dimensiones del alimentador de hilo		640 x 300 x 520 mm	550 x 260 x 480 mm



D-MIG 735 Générateur de courant - Generador de corriente **266600**
Accessoires : Câble 3m 35 mm² + pinces de masse
Accesorios: cable de 3 m y 35 mm² + abrazadera de masa

D-MIG 750 Générateur de courant - Generador de corriente **267800**
Accessoires : Câble 50 mm² 3m+ pinces de masse
Accesorios: cable de 3 m y 50 mm² + abrazadera de masa

D-MIG 760 Générateur de courant - Generador de corriente **268400**
Accessoires : Câble 50 mm² 3m+ pinces de masse
Accesorios: cable de 3 m y 50 mm² + abrazadera de masa



WF4D Dévidoir - Alimentador de hilo **269200**
Accessoires : Galets dévidoir Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
Accesorios: rodillos alimentadores de hilo Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6



WF4 Dévidoir - Alimentador de hilo **269000**
Accessoires : Galets dévidoir Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
Accesorios: rodillos alimentadores de hilo Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6