GLOBUS

FR
ES

- MMA
- TRADITIONAL 1PH

Emploi léger
Usos ligeros

Menuiserie légère
Carpintería ligera

Chantier de construction
Obras de construcción

AC



MADE IN SAN MARINO	GLOBUS 3.0	GLOBUS 4.0	GLOBUS 5.0 D
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	**1 ~ 230V**		**1 ~ 230/400V**
Puissance consommée - Potencia absorbida: Min / Max	2,0 - 4,0 kW	2,0 - 5,0 kW	2,0 - 6,0 kW
Fusible - Fusible	16A	20A	25/20A
Rendement - Rendimiento	< 80%		
	MMA AC		
Champ de réglage - Campo de regulación	**44 - 140A**	**44 - 160A**	**30 - 200A**
Tension à vide - Tensión en vacío	43 - 49V		41 - 50V
Électrodes - Electrodos: ø mm Rutile - Rutilo	1,6 - 3,2	1,6 - 4,0	1,6 - 5,0
Connexions de sortie - Conexiones de salida	Câbles directs - Cables directos		DX 25 mmq
Ventilée - Ventilado	•		
Protection thermostatique - Protección termostática	•		
Poids - Peso ≃	13,9 kg	15,6 kg	19,7 kg
Dimensions - Dimensiones	380 x 208 x 280 mm		570 x 320 x 350 mm
Code - Código	**204500**	**204700**	**203700**

GLOBUS 3.0 e 4.0 Accessoires fournis - Accesorios incluidos

