T-ARC LAB

IT
EN

- MMA
- TRADITIONAL 1PH

Manutenzione
Maintenance

Carpenteria leggera
Light carpentry

Cantiere edile
Construction site

AC



- Elettrodi rutili e basici
- Semplici e potenti
- Robuste e durevoli
- Carrozzeria resistente

- Rutile and basic electrodes
- Easy to use and powerfull
- Sturdy and durable
- Tough housing

MADE IN SAN MARINO		T-ARC 525 LAB	T-ARC 527 LAB	T-ARC 530 LAB	
Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz			**1 ~ 230/400V**		
Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max		2,5 / 7,5 kW	2,5 / 7,5 kW	5 / 9,5 kW	
Fusibile - Fuse		25/20A	32/20A	32/25A	
Rendimento - Efficiency			< 80%		
			MMA AC		
Campo di regolazione - Welding current		**40 - 240A**	**50 - 240A**	**26 - 280A**	**22 - 250A**
Selezione uscita - Output selection				50V	70V
Servizio - Duty cycle (40°C EN 60974-1)		220A - 8%	220A - 10%	260A - 20%	230A - 20%
		80A - 60%	90A - 60%	155A - 60%	130A - 60%
Tensione a vuoto - Open circuit voltage		44 - 54V	42 - 48V	38 - 77V	
Elettrodi: ø mm **Electrodes: ø mm**	Rutile	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0	
	Basico - Basic (AC)	-	-	**2,5 - 4,0**	
Connessioni in uscita - Output connections		DX 25 mmq		DX 50 mmq	
Ventilata - Fan cooled			•		
Protezione termostatica - Thermostatic Protection			•		
Peso - Weight ≃		25 kg	28 kg	61 kg	
Dimensioni - Dimensions		710 x 350 x 430 mm	420 x 380 x 750 mm	780 x 490 x 615 mm	
Codice - Code		**205300**	**219000**	**205500**	