T-ARC LAB

FR
ES

- MMA
- TRADITIONAL 1PH

Entretien
Mantenimiento

Menuiserie légère
Carpintería ligera

Chantier de construction
Obras de construcción

AC



- Électrodes rutiles et basiques
- Simplicité et puissance
- Solidité et durabilité
- Structure résistante

- Electrodos de rutilo y básicos
- Sencillos y potentes
- Robustos y duraderos
- Carcasa resistente

MADE IN SAN MARINO		T-ARC 525 LAB	T-ARC 527 LAB	T-ARC 530 LAB	
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz			**1 ~ 230/400V**		
Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max		2,5 / 7,5 kW	2,5 / 7,5 kW	5 / 9,5 kW	
Fusible - Fusible		25/20A	32/20A	32/25A	
Rendement - Rendimiento			< 80%		
			MMA AC		
Champ de réglage - Campo de regulación		**40 - 240A**	**50 - 240A**	**26 - 280A**	**22 - 250A**
Sélection de sortie - Selección de salida				50V	70V
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		220A - 8%	220A - 10%	260A - 20%	230A - 20%
		80A - 60%	90A - 60%	155A - 60%	130A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		44 - 54V	42 - 48V	38 - 77V	
Électrodes : ø mm / **Electrodos: ø mm**	Rutile - Rutilo	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0	
	Basique - Básico (AC)	-	-	**2,5 - 4,0**	
Connexions de sortie - Conexiones de salida		DX 25 mmq		DX 50 mmq	
Ventilée - Ventilado			•		
Protection thermostatique - Protección termostática			•		
Poids - Peso ≃		25 kg	28 kg	61 kg	
Dimensions - Dimensiones		710 x 350 x 430 mm	420 x 380 x 750 mm	780 x 490 x 615 mm	
Code - Código		**205300**	**219000**	**205500**	