i-ARC LAB

FR
ES

- MMA
- INVERTER

Entretien
Mantenimiento

Menuiserie légère
Carpintería ligera

Chantier de construction
Obras de construcción

GENERATOR




Postes à souder inverter MMA et TIG

- Maniables et robustes. La conception ergonomique les rend parfaits pour le transport.
- Les postes i-ARC 3 sont indiqués aussi bien pour une utilisation en atelier qu'en extérieur : ce sont les machines idéales pour l'entretien.
- Les postes i-ARC 3 sont indiqués pour les opérations de soudage sur acier et inox avec électrodes rutiles, basiques, inox, etc.
- Elles permettent le soudage TIG avec amorçage par frottement, sur tôles d'épaisseur faible en acier, inox, cuivre et ses alliages
- Un seul bouton les rend faciles à utiliser.
- Les machines offrent d'excellentes propriétés d'amorçage et un arc stable.
- Particulièrement adaptées à une utilisation avec un générateur de courant.

Equipos de soldadura inverter MMA y TIG.

- Manejables y robustos. El diseño ergonómico los hace perfectos para transportar.
- Los modelos i-ARC 3 son aptos tanto para el uso en el taller como en exteriores: son equipos ideales para el mantenimiento.
- Los i-ARC 3 están indicados para operaciones de soldadura en acero y acero inoxidable con electrodos de rutilo, básicos, de acero inoxidable, etc.
- Permiten realizar la soldadura TIG, con cebado por roce, en chapas de grosor reducido de acero, acero inoxidable, cobre y sus aleaciones.
- Disponen de un solo mando que los hace fáciles de usar.
- Estos equipos ofrecen excelentes propiedades de cebado y un arco estable.
- Son especialmente idóneos para el uso con un generador de corriente.



Ventilation haute performance
Ventilación de alto rendimiento

deca

MADE IN SAN MARINO

			i-ARC 318 LAB evo	i-ARC 320 LAB evo
	Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		**1 ~ 230V +/- 30%**	
	Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max		3,3 / 5,4 kW	3,3 / 6,5 kW
	Fusible - Fusible		20A	
	Générateur de courant - Generador de corriente: Min		7 kW	8 kW
			MMA DC	**MMA DC**
	Champ de réglage - Campo de regulación		**10 - 180A**	**10 - 200A**
	Facteur de marche DECA 20°C - Servicio DECA 20 °C		180A - 67%	200A - 60%
			160A - 80%	160A - 80%
	Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		180A - 30%	200A - 30%
			125A - 60%	135A - 60%
	Tension à vide - Tensión en vacío		92V	92V
MMA	**Électrodes - Electrodos: ø mm**	Rutile - Rutilo	1,6 - 4,0	1,6 - 5,0
		Basique - Básico	2,0 - 4,0	2,0 - 5,0
	Hot Start / Arc Force		•	
	Anti-collage - Antiadherente		•	
TIG	Électrodes - Electrodos: ø mm		1,0 - 4,0	
	Amorçage arc - Cebado de arco		Frottement - Roce	
	Ventilation - Ventilación		Convair Cooling System	
	Utilisable avec générateur de courant - Utilización con generador de corriente		•	
	Connexions de sortie - Conexiones de salida		DX 25 mmq	
	Poids - Peso ≃		5,2 kg	
	Dimensions - Dimensiones		365 x 160 x 273 mm	
	Configurations - Configuraciones		**Code - Código**	
	Générateur seulement - Solo generador de corriente		**287000**	**287100**
	Générateur + accessoires * - Generador de corriente + accesorios *		**287080**	**287180**

* Accessoires fournis : - * Accesorios incluidos:

