SIL

FR
ES

- MMA
- INVERTER

Emploi léger
Usos ligeros

Entretien
Mantenimiento



SIL est la gamme de postes à souder inverter MMA et TIG conçue pour un emploi léger, comme les réparations et les petites opérations de soudage, tant en atelier qu'en extérieur.

- La conception compacte et le faible poids les rendent parfaites pour le transport.
- Elles sont faciles à utiliser avec un seul bouton de commande.
- Elles offrent d'excellentes propriétés d'amorçage et un arc stable.
- Elles sont indiquées pour le soudage sur acier et inox avec électrodes rutiles, basiques, inox, etc.
- Elles permettent le soudage TIG avec amorçage par frottement, sur tôles d'épaisseur faible en acier, inox, cuivre et ses alliages (SIL 415, SIL 417).

SIL es la gama de equipos de soldadura inverter MMA y TIG diseñados para usos ligeros, como reparaciones y pequeñas operaciones de soldadura, tanto en talleres como en exteriores.

- Gracias a su diseño compacto y su peso reducido, son ideales para el transporte.
- Fáciles de usar con un único mando de control.
- Ofrecen excelentes propiedades de cebado y un arco estable.
- Son aptos para soldar acero y acero inoxidable con electrodos de rutilo, básicos y de acero inoxidable, entre otros.
- Permiten realizar la soldadura TIG, con cebado por roce, en chapas de grosor reducido de acero, acero inoxidable, cobre y sus aleaciones. (SIL 415, SIL 417).

SIL 313 - 415 - 417 Promotion Pack [2]



deca

			MADE IN SAN MARINO CE	SIL 208	SIL 313	SIL 415	SIL 417
	Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz			**1 ~.230V +/- 15%**			
	Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max			0,9 / 2,2 kW	1,0 / 3,4 kW	1,1 / 4,0 kW	1,5 / 4,9 kW
	Fusible - Fusible			16A			
	Générateur de courant - Generador de corriente: Min			3 kW	5 kW	6 kW	7 kW
				MMA DC	**MMA DC**	**MMA DC**	**MMA DC**
	Champ de réglage - Campo de regulación			**10 - 80A**	**10 - 130A**	**10 - 150A**	**10 - 170A**
	Facteur de marche DECA 20°C - Servicio DECA 20 °C			80A - 50%	125A - 60%	150A - 60%	170A - 48%
	Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)			80A - 7%	125A - 7%	140A - 7%	160A - 8%
	Tension à vide - Tensión en vacío			85V		102V	
MMA	**Électrodes - Electrodos: ø mm**	Rutile - Rutilo		1,6 - 2,5	1,6 - 3,2	1,6 - 4,0	
		Basique - Básico		-	2,0 - 2,5	2,0 - 3,2	2,0 - 4,0
	Hot start / Arc force			• / •			
	Anti-collage - Antiadherente			•			
TIG	Électrodes - Electrodos: ø mm			-		1,6	
	Amorçage arc - Cebado de arco			-		Frottement - Roce	
	Connexions de sortie - Conexiones de salida			Directes - Directas	DX 25 mmq		
	Poids - Peso ≃			2,9 kg	2,6 kg	3,2 kg	3,3 kg
	Dimensions - Dimensiones			290 x 131 x 207 mm		337 x 132 x 207 mm	
	Configurations - Configuraciones			**Code - Código**			
	Générateur + accessoires + mallette[1] Generador de corriente + accesorios + maletín[1]			**279280**	**279380**	**279780**	**279880**
	Générateur + accessoires Generador de corriente + accesorios			**279219**	**-**	**-**	**-**
	Pack promotionnel[2] Paquete promocional[2]			**-**	**279391**	**279791**	**279891**

[1] Accessoires fournis : - [1] Accesorios incluidos:

