P-ARC - E-ARC LAB

FR
ES

- MMA
- TRADITIONAL 1PH

Menuiserie légère
Carpintería ligera

Chantier de construction
Obras de construcción

Menuiserie lourde
Carpintería pesada

DC −+



P-ARC

- Courant redressé
- Électrodes rutiles et basiques
- Solidité et durabilité

- Corriente rectificada
- Electrodos de rutilo y básicos
- Robustos y duraderos

E-ARC 860 LAB

- Contrôlé par thyristor
- Courant redressé
- **Électrodes cellulosique, TIG LIFT**
- **Commande à distance fournie**

- Controlado mediante tiristor
- Corriente rectificada
- **Electrodos celulósicos, TIG LIFT**
- **Control remoto incluido**

MADE IN SAN MARINO

		P-ARC 525 LAB		P-ARC 735 LAB	P-ARC 840 LAB	E-ARC 860 LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		**1 ~ 230/400V**		**3 ~ 230 / 400V**		
Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max		2,5 / 7,5 kW		6,5 / 14 kW	9 / 17 kW	13,5 / 23,5 kW
Fusible - Fusible		25/20A		50/32A	63/40A	50/32A
Rendement - Rendimiento		< 80%		< 80%	< 80%	< 80%
		MMA AC	**MMA DC**	**MMA DC**	**MMA DC**	**MMA DC**
Champ de réglage - Campo de regulación		**40 - 240A**	**25 - 155A**	**55 - 350A**	**70 - 400A**	**15 - 500A**
Facteur de marche 40° C - Servicio 40 °C EN 60974-1		220A - 8%	145A - 15%	300A - 35%	380A - 35%	450A - 35%
		80A - 60%	70A - 60%	200A - 60%	250A - 60%	340A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		44 - 54V	65 - 77V	71 - 78V	70 - 76V	85V
Électrodes : ø mm Electrodos: ø mm	Rutile - Rutilo	1,6 - 5,0		2,0 - 7,0	2,0 - 8,0	2,0 - 8,0
	Basique - Básico	2,5 - 3,2		2,5 - 5,0	2,5 - 5,0	2,5 - 5,0
	Cellulosique - Celulósico Aluminium - Aluminio	–				**2,5 - 6,0**
	TIG	–				1,6 - 4,0
Connexions de sortie - Conexiones de salida		DX 25 mmq			DX 70 mmq	
Ventilée - Ventilado		•				
Protection thermostatique - Protección termostática		•		–		•
Poids - Peso ≃		32 kg		101 kg	112 kg	130 kg
Dimensions - Dimensiones		710 x 350 x 430 mm		890 x 570 x 720 mm		800 x 585 x 760 mm
Code - Código		**205400**		**227500**	**227600**	**220100**