EasyJob 220 - 221XL LAB

FR
ES

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA - TIG
- SYNERGIC
- INVERTER

Entretien
Mantenimiento

Menuiserie légère
Carpintería ligera

GENERATOR



Ø 100 - 200
5 kg max

Ø 200 - 300
15 kg max


Ces postes à souder monophasés inverter sont parfaits pour n'importe quel garage et atelier bien équipé grâce à leurs propriétés de soudage multiprocédé. Ce sont les machines de soudage idéales pour l'artisan professionnel qui a besoin de divers procédés de soudage pour les petites réparations à l'extérieur et à l'intérieur.
Extrêmement compactes, elles sont disponibles en version pour loger des bobines de fil de 200mm ou 300mm.

- Soudage : MIG/MAG, FLUX, MMA et TIG Lift
- DC Synergique. Tous les principaux paramètres de soudage sont connectés et agissent de manière combinée.
- Brasage MIG pour acier galvanisé.
- Inversion de polarité : de positive à négative et vice versa pour souder avec des fils fourrés.
- Panneau de commande extrêmement simple pour une utilisation en mode synergie ou manuel.
- Mise à jour du logiciel par SD-Card.
- Ensemble de programmes standard comprenant plus de 20 programmes pour l'acier doux, l'acier inoxydable et l'aluminium.

Estos equipos de soldadura inverter monofásicos son perfectos para todo garaje y taller bien equipado, gracias a sus propiedades de soldadura multiproceso. Son ideales para artesanos profesionales que requieren varios procesos de soldadura para pequeñas reparaciones en interiores y exteriores.
Extremadamente compactos, están disponibles en versión para alojar bobinas de hilo de 200 mm o 300 mm.

- Soldadura: MIG/MAG, FLUX, MMA y TIG Lift
- DC sinérgica. Todos los parámetros principales de soldadura están relacionados y actúan de forma combinada.
- Cobresoldeo MIG para acero galvanizado.
- Inversión de polaridad: de positiva a negativa y viceversa para soldadura con hilo tubular.
- Panel de control extremadamente sencillo para uso en modo sinérgico o manual.
- Actualización de software mediante tarjeta SD.
- Paquete de programas estándar con más de 20 programas para acero dulce, acero inoxidable y aluminio.





Easyjob

Dévidoir 2 galets
Alimentador dos rodillos

D.30mm

deca

MADE IN SAN MARINO

			EASYJOB 220 LAB		EASYJOB 221XL LAB	
	Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		**1 ~ 230V +/- 30%**			
	Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max		2,8 / 4,5 kW			
	Fusible - Fusible		16A			
	Générateur de courant - Generador de corriente: Min		7 kW			
			MIG / TIG	**MMA**	**MIG / TIG**	**MMA**
	Champ de réglage - Campo de regulación		**10 - 200A**	**10 - 160A**	**10 - 200A**	**10 - 160A**
	Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		180A - 25%	150A - 25%	180A - 25%	150A - 25%
			100A - 60%	100A - 60%	100A - 60%	100A - 60%
	Tension à vide - Tensión en vacío		86V			
MIG	**Fil ø mm Hilo ø mm**	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0			
		Inox - Acero inoxidable	0,8 - 1,0			
		Al.Mg 5	0,8 - 1,0 - 1,2			
		Al.Si 5	1,0 - 1,2			
		Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8 - 1,0 - 1,2			
		No gaz - Sin gas (FCAWS)	0,8 - 0,9 - 1,2			
		Bobine ø mm - Bobina ø mm	100 - 200		200 - 300	
	Dévidoir - Alimentador de hilo		2 galets - 2 rodillos (ø 30mm)			
	Changement de polarité - Cambio de polaridad		•			
	Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro voltímetro		•			
	Soudage synergique - Soldadura sinérgica		•			
	Hot start		Réglable - Ajustable			
	Inductance - Inductancia		Réglable - Ajustable			
	Burn back		Réglable - Ajustable			
MMA	Électrodes - Electrodos: ø mm	Rutile / Basique - Rutilo / Básico	1,6 - 4,0			
	Hot start / Arc force		Réglables - Ajustables			
	Anti-collage - Antiadherente		•			
TIG	Amorçage arc - Cebado de arco		LIFT			
	Anti-collage - Antiadherente		•			
	Slope down - Rampa de bajada		Réglable - Ajustable			
	Utilisable avec générateur de courant - Utilización con generador de corriente		•			
	Connexions de sortie - Conexiones de salida		Euro / DX 25 mmq			
	Poids - Peso ≃		11 kg		13 kg	
	Dimensions - Dimensiones		500 x 228 x 415 mm		556 x 268 x 438 mm	
	Code - Código		**246000**		**246100**	

Accessoires fournis - Accesorios incluidos

 DE M15A - 3m: (Buse - Tobera 0,8mm) +  Fe 0,6 / 0,8mm +  2,7m (16mmq) +  Gaz - Gas 1,5m