MIGA 200

FR
ES

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA
- INVERTER

Emploi léger
Usos ligeros
Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera

EASY MIG FULL SETTING

Ø100
1 kg max

GENERATOR




MIGA 200 est un poste à souder inverter monophasé portable, idéal pour les soudures MIG/MAG, SANS GAZ et MMA. Extrêmement compacte et puissante, il est spécialement conçu pour les travaux d'entretien et de réparation.

- Le panneau de commande est simple à utiliser : sélectionnez la vitesse du fil, la tension de l'arc et vous êtes prêt à souder.
- CONTRÔLE SYNERGIQUE : le microprocesseur qui contrôle la machine règle l'inductance et les autres paramètres de soudage.
- Le changement de polarité pour le soudage avec fil fourré (NO GAZ) facilite le soudage en extérieur. Le fil fourré contient une substance qui crée une protection gazeuse et ne nécessite donc pas de bouteille de gaz.
- MIGA 200 est idéal pour le soudage au fil de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium.
- MIGA 200 est également un excellent poste à souder à électrode avec d'excellentes propriétés d'amorçage et un arc stable. Il convient pour les opérations de soudage d'acier et inox avec électrodes rutiles, basiques, inox, etc.

EL MIGA 200 es un equipo de soldadura inverter monofásico portátil, idóneo para soldaduras MIG/MAG, sin gas y MMA. Extremadamente compacto y potente, está diseñado especialmente para trabajos de mantenimiento y reparación.

- El panel de control es fácil de usar: es suficiente seleccionar la velocidad del hilo y la tensión del arco para poder empezar a soldar.
- CONTROL SINÉRGICO: el microprocesador que controla el equipo regula la inductancia y los demás parámetros de soldadura.
- El cambio de polaridad para soldar con hilo tubular (sin gas) facilita la soldadura en exteriores. El hilo tubular contiene una sustancia que crea una protección gaseosa y por lo tanto no requiere una botella de gas.
- El Miga 200 es ideal para soldar con hilo en acero, acero inoxidable y aluminio.
- El Miga 200 también es un excelente equipo de soldadura con electrodo revestido con excelentes propiedades de cebado y un arco estable. Es idóneo para operaciones de soldadura de acero y acero inoxidable con electrodos de rutilo, básicos, de acero inoxidable, etc.





MIGA 200


Dévidoir 2 galets
Alimentador dos rodillos

D.25mm

MADE IN SAN MARINO

			MIGA 200	
	Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		**1 ~ 230V +/- 30%**	
	Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max		1,6 / 2,5 kW	
	Fusible - Fusible		16A	
	Générateur de courant - Generador de corriente: Min		4 kW	
			MIG - NO GAS	**MMA**
	Champ de réglage - Campo de regulación		**10 - 150A**	**10 - 130A**
	Facteur de marche - Servicio 40°C EN 60974-1		110A - 25%	100A - 25%
			70A - 60%	60A - 60%
	Tension à vide - Tensión en vacío		100V	
MIG	**MIG - NO GAS Fil ø mm Hilo ø mm**	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 0,9	
		Inox - Acero inoxidable	0,8	
		Al.Mg / Al.Si	0,8 - 1,0	
		Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8	
		No gaz - Sin gas (FCAWS)	0,8 - 0,9 - 1,0	
		Bobine ø mm - Bobina ø mm	100	
	Dévidoir - Alimentador de hilo		2 galets - 2 rodillos (ø 25mm)	
	Changement de polarité - Cambio de polaridad		•	
	Easy Mig Full Setting		•	
	Hot start		•	
	Inductance - Inductancia		Automatique - Automática	
	Burn back		•	
MMA	Électrodes - Electrodos: ø mm	Rutile / Basique - Rutilo / Básico	1,6 - 3,2	
	Hot start / Arc force		•	
	Anti-collage - Antiadherente		•	
	Utilisable avec générateur de courant - Utilización con generador de corriente		•	
	Connexions de sortie - Conexiones de salida		Torche fixe - Antorcha directa + DX 25 mmq	
	Poids - Peso ≃		8 kg	
	Dimensions - Dimensiones		367 x 166 x 337 mm	
	Code - Código		**230000**	

Accessoires fournis : - Accesorios incluidos:

 DE140 - 2m (Buse - Tobera 1,0mm) +  ■Flux 0,9 ■Fe 0,6mm +  1,7m