D-PAC LAB

IT EN

- PAC
- TRADITIONAL 3PH

Manutenzione
Maintenance

Carpenteria leggera
Light carpentry

Carpenteria pesante
Heavy carpentry



15 mm Taglio - Cut
20 mm Separazione - Severance

24 mm Taglio - Cut
30 mm Separazione - Severance

Taglio plasma trifase con arco stabile ed ottima capacità di taglio.
D-PAC è la gamma per il fabbro e la carpenteria media o pesante.

Three-phase plasma cutter with stable cutting arc and excellent cutting capacity.
D-PAC is the range for smiths and medium or heavy carpentry.

MADE IN SAN MARINO

	D-PAC 90 LAB	D-PAC 120 LAB
Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz	**3 ~ 230 / 400V**	
Potenza assorbita - Absorbed power: Min / Max	4,5 / 9,5 kW	5,2 / 17 kW
Fusibile - Fuse	25A	50A
Taglio / Separazione - Cut / Separation	**15 / 20 mm**	**24 / 30 mm**
Corrente di taglio - Cutting current	**40-80A**	**45-120A**
Servizio - Duty cycle (40°C EN 60974-1)	75A - 30%	115A - 30%
	40A - 100%	45A - 100%
Tensione a vuoto - Open circuit voltage	265V	267V
Innesco taglio - Arc striking	HF Arco pilota - HF Pilot arc	
Taglio su grigliato - Cut on grid	•	
Pressione aria min/max - Air pressure min/max	5 - 6 bar	
Consumo aria - Air consumption	155 lt/min	210 lt/min
Connettore torcia - Torch connection	Diretto - Direct	Centralizzata - Central connector
Connettore massa - Earth connection	Diretto - Direct	
Peso - Weight ≃	77 kg	89 kg
Dimensioni - Dimensions	670 x 615 x 865 mm	670 x 615 x 865 mm
Codice - Code	**117900**	**119300**

Accessori in dotazione - Supplied accessories:

D-PAC 90:	EC A81 4m	2 X Ø 1,2 + 1 X Ø 1,0	3,0m 16mmq	Innesto aria - Air connection: 8 / 10 mm
D-PAC 120:	EC A101 4m	1X Ø 1,1 + 1 X Ø 1,4 + 1 X Ø 1,7	3,0m 16mmq	Innesto aria - Air connection: 8 / 10 mm