CLASS Booster line

IT
EN

- **CARICABATTERIE CON TIMER- AVVIATORI RAPIDI TRADIZIONALI - 3PH**
- TRADITIONAL TIMER CONTROLLED CHARGERS - BOOSTERS - 3PH



CLASS Booster 1350A

12 / 24V
35 ◢ 1300Ah

Caricabatterie con avviatore rapido.

- **Protezione termostatica a riarmo automatico**
- **Protezione contro i corto circuiti.**
- **Protezione contro le inversioni di polarità.**
- **Arresto manuale della carica.**
- **CU: 100% Avvolgimenti in rame** (Class Booster 2500A)
- **Pinze Heavy Duty**

CLASS Booster 2500A

12 / 24V
25 ◢ 2200Ah

Battery chargers and quick starter.

- **Overload protection with automatic reset**
- **Shorts circuits protection.**
- **Reverse polarity protection.**
- **Manual charge shut-off.**
- **CU: 100% Copper windings** (Class Booster 2500A)
- **Heavy Duty clamps**

MADE IN SAN MARINO

CE

	CLASS Booster 1350	CLASS Booster 2500
Tecnologia - Technology	Traditional	
Tensione di alimentazione - Input voltage	3 ~ 230/400V 50/60 Hz	
Potenza carica/avviamento - Power charging/Boosting	2,5 / 20 kW	5,8 / 42 kW
Tensione batteria - Battery voltage	**12 / 24V**	**12 / 24V**
Capacità batteria - Battery capacity: Min / Max	35 ◢ 1300Ah	25 ◢ 2200Ah
Batterie compatibili - Compatible batteries	Pb: WET, MF, (AGM)	
Corrente di carica media - Average charging current	(12V) 90A / (24V) 100A	(12V) 130A / (24V) 180A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	(12V) 90A / (24V) 100A	(12V) 130A / (24V) 180A
Posizioni di carica - Charging positions	5	10
Fine carica manuale - Manual charge shut-off	•	
Carica con timer - Fast charging with timer	•	
Corrente di avviamento - Boosting current 1V / EL	800A	1500A
Corrente di avviamento - Boosting current 0V (CC)	1350A	2500A
Comando a distanza avviamento - Remote control boosting	• (3,5m)	
Amperometro - Ammeter	•	
Fusibile sul secondario - Fuse on secondary	3 x200A	4 x 200A
Lunghezza cavi - Cable length	2,4 m	
Dimensioni - Dimensions	470 x 320 x 750 mm	590 x 380 x 840 mm
Peso - Weight ≃	44 kg	73 kg
Codice - Code	**376900**	**378100**